Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. т.	Приме-чание
	Панели, цоколь, ворота, окна.	Кровельные 3-х слойные сэндвич- панели толщиной 150мм с минераловатным утеплителем	-	280,0 м²	3975 = 1·113·000
		Оконные блоки 2х1,2м шт. Оконные блоки 1,2х1,2м шт. Оконные блоки 1,0х1,2м шт.	20 2 8	- - -	Вчера отдел
		Стеновые 3-х слойные сэндвич- панели толщиной 120мм с минераловатным утеплителем вертикальной разрезки.	-	920,0 м²	3500 = 3·220·000
		Стеновые 3-х слойные сэндвич- панели толщиной 150мм с минераловатным утеплителем (утепление снизу)	-	260,0 м²	3755 = 976·300
	Металл.	Кровельное ограждение из стальной полосы 4х40		0,45 т	81500 = 36·675
		Оцинкованная сталь 0,5мм ГОСТ 14918-90*		1,3 т	88300 = 114·790
	Бетон, арматура.	Конструкции пола: • **Бетоный пол B25 кислотостойкий толщиной - 50мм** • **Покрыть упрочняющей кислотостойкой пропиткой.**		550,0 м²	7100 = 3·905·000
		Конструкции плиты перекрытия: • **Бетонная смесь БСТ В20 П2 W4 F100 D2400** • **Арматура Ø12 А400** • **Арматура Ø10 А400**		63,0 м³ 3,8т 6,9т	7100 = 447·300 60000 = 228·000 62500 = 431·250

1. Стеновые и кровельные панели с цинковым покрытием 1го класса -275г/м2.
Покрытие панелей: внутри здания - модифицированная полиэфирная эмаль толщиной покрытия 50 мкм (со слоем грунта).
с наружи здания - модифицированная полиэфирная эмаль толщина покрытия 50 мкм. (со слоем грунта).
2. Толщина металлических обшивок - 0,6мм.
2. Цвет стеновых и кровельных сэндвич- панелей : RAL 9002 с внутренней стороны, RAL 7035 с наружной стороны панелей.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Уваров А.			
Провер.		Уваров			
Н. контр.		Карасева			
ГИП		Цыганков			

Договор № 17/22 от 18.08.2022г. 03.00 - АС3

ОАО "Чишминский сахарный завод", Башкортостан

Реконструкция моечного отделения и тракта подачи и очистки сырья.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация материалов галереи №2.

ООО "Техпроект", г. Курск.