Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Давлекановский КХП №1»

_____ И.В. Тагирзянова

«23» сентябрь 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подшипниковый узел S218

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ООО «Давлекановский КХП №1»
2	Место расположения объекта	Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д.4
3	Наименование объекта	Элеватор 2,3
4	Основные требования	Для выполнения ремонта технологического оборудования: 1. Узел подшипниковый фланцевый Серия LES Тип корпуса – литой корпус типа “S” Обозначение : S218 Производитель : FKL Исполнение , Самоустанавливающийся Производитель FKL Защита подшипникаС контактным уплотнением Подшипник № LE218-2F (FKL) Внутренний диаметр d, мм 90 Длина L, мм 327 Общая высота H, мм 200 Ширина, мм 88 Вес [кг] 13.7 Внутренний диаметр подшипника- 90 мм Комплект; корпус + подшипник Количество -2 шт
5	Требуемая документация	Сертификат на изделие
6	Гарантийные обязательства	Не менее 12 месяцев

Подшипниковый узел S218

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ООО «Давлекановский КХП №1»
2	Место расположения объекта	Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д.4
3	Наименование объекта	Элеватор 2,3
4	Основные требования	Для выполнения ремонта технологического оборудования: 1. Подшипник LE 218-2F Производитель : FKL Исполнение , Самоустанавливающийся Производитель FKL Внутренний диаметр (d):90 мм Наружный диаметр (D):160 мм Ширина наружного кольца (C):36 мм Ширина в сборе (Монтажная):89 мм Динамическая грузоподъёмность "C":95,6 кН Статическая грузоподъёмность "Co":72 кН Тип посадочного отверстия на вал: Круг Тип наружного кольца: Сферическое Вид уплотнения: Уплотнение 2F Способ фиксации на вал: Стопорный винт Количество -4 шт
5	Требуемая документация	Сертификат на изделие
6	Гарантийные обязательства	Не менее 12 месяцев

Представители Заказчика
Технический директор
ООО «Давлекановский КХП №1» А.Н. Лапшанов

Главный механик ООО «Давлекановский КХП №1» В.А. Алексеев